

DATENBLATT ACCESS B300



Schlitzten statt schneiden

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN BRIEFÖFFNER FRAMA ACCESS B300

| | | |
|--------------------------------|---|-------------------------|
| Öffnungsart | Briefe werden sauber aufgeschlitzt statt geschnitten. Das Resultat: Keine beschädigten Briefinhalte, kein mühsames Entsorgen von Schnittabfällen und keine Gefahr von Papierresten in der Schlitzvorrichtung. | |
| Geschwindigkeit | Bis zu 250 Briefe pro Minute, abhängig von Umschlagsformat und Briefgewicht. | |
| Durchlassstärke | Automatische Anpassung an alle Briefdicken bis zu 6 mm. | |
| Briefformate | Alle Formate bis C6/B5 gemischt. Separates Öffnen (einzeln von Hand auflegen) von sperrigen Umschlägen C4/B4. | |
| Stapelhöhe | 5 cm für alle Formate bis C5/B5. | |
| Briefauflagefläche | 20 x 16 cm | |
| Zuführmechanismus | Sehr schnelle automatische Start-/Stoppfunktion (< 1 s). | |
| Mehrseitiges Öffnen | Umschläge bis Format C5/C6 können in 2 Arbeitsgängen auf beiden Längsseiten geöffnet werden. | |
| Schalldruckpegel | LPA 1 m: 74 dB(A) | |
| Netzanschluss | Power Input: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| | Maximale Leistungsaufnahme in Betrieb: | 80 W |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau RAL 7035 | |
| Abmessungen (L x T x H) | Brieföffner: | 331 x 200 x 142 mm |
| | Auffangbehälter: | 290 x 190 x 132 mm |
| Nettogewicht | 3,5 kg ohne/ 4,1 kg mit Auffangbehälter | |
| Zertifikate | CE | |

Änderungen vorbehalten (Stand 04/2015)