

DATENBLATT ACCESS B400



Schlitzten statt schneiden

TECHNISCHE DATEN UND EIGENSCHAFTEN BRIEFÖFFNER FRAMA ACCESS B400

| | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| Öffnungsart | Weltweit einziger Tischbrieföffner, der Briefe bis 10 mm Dicke sauber schlitzt, statt sie zu schneiden. Das Resultat: Keine beschädigten Briefinhalte, kein mühsames Entsorgen von Schnittabfällen und keine Gefahr von Papierresten in der Schlitzvorrichtung. | |
| Geschwindigkeit | Bis zu 400 Briefe pro Minute, abhängig von Umschlagsformat und Briefgewicht. | |
| Durchlassstärke | Automatische Anpassung an alle Briefdicken bis zu 10 mm. | |
| Briefformate | Alle Formate bis C6/B5 gemischt. Separates Öffnen von sperrigen Umschlägen C4/B4. | |
| Stapelhöhe | 8 cm für alle Formate inklusive C4/B4. | |
| Briefauflagefläche | Große Auflagefläche von 26 x 22 cm | |
| Zuführmechanismus | Sehr schnelle automatische Start-/Stopffunktion (< 1 s). Automatische Rücklauffunktion beim Zuführen von zu dicken Briefen. | |
| Mehrseitiges Öffnen | Umschläge jeglichen Formates können in zwei Arbeitsschritten auf beiden Längsseiten und mit Hilfe des ausklappbaren Briefseitenanschlags in einem Arbeitsschritt auf einer Kurzseite (nur Formate bis C5/C6) geöffnet werden. | |
| Schalldruckpegel | Leise im Betrieb: LPA 1 m: 61.9 dB(A) | |
| Netzanschluss (Tischnetzteil) | Power Input: | 100 - 240 VAC, 50/60 Hz |
| | Power Output: | 24 VDC, 5.0 A, 120 W |
| | Maximale Leistungsaufnahme in Betrieb: | 80 W |
| Gehäusefarbe | Lichtgrau RAL 7035 (Hauptfarbe)/ Anthrazit RAL 7016 | |
| Abmessungen (L x T x H) | Brieföffner: | 424 x 291 x 190 mm |
| | Auffangbehälter: | 322 x 267 x 148 mm |
| Nettogewicht | 5,3 kg ohne/ 6,2 kg mit Auffangbehälter | |
| Zertifikate | CE, ETL C & US, CB | |

Änderungen vorbehalten (Stand 04/2015)